

DAIKIN VRV DIŐ ÜNİTE		RXYQ14U		TEKNİK VERİLER	
Kapasite Aralığı			HP		14
Soğutma Kapasitesi	35°C KT		kW		40,0
Isıtma Kapasitesi	Maks.	6°C YT	kW		45,0
ns,c			%		250,7
ns,h			%		155,4
SEER					6,3
SCOOP					4,0
İç Endeks Bağlantısı	Min.				175,0
	Nom.				-
	Maks.				455,0
Boyutlar	Birim	Yükseklik	mm		1,685
		Genişlik	mm		1,240
		Derinlik	mm		765
Ağırlık	Birim		Kg		275
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		80,9
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		60,0
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	Min.	°C KT		-5,0 ~43,0
	Isıtma	Maks.	°C YT		-20,0 ~15,5
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP				R-410A / 2,087,5
	Şarj				10,3 / 21,5
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÇ			12,70
	Gaz	DÇ			28,6
	Toplam Boru Uzunluğu	Sistem, Gerçek			1,000
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V		3N~/50 / 380 - 415
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A		32