

2 BORULU FANCOIL ÜNİTESİ	FWS08AT		TEKNİK VERİLER	
Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite		Yüksek Orta Düşük	kW kW kW	7,93 6,2 4,1
Duyulur Kapasite		Yüksek Orta Düşük	kW kW kW	5,87 4,59 3,04
Isıtma Kapasitesi ( Standart Koşullar )		Yüksek Orta Düşük	kW kW kW	8,37 6,53 4,39
Çekilen Güç		Yüksek Orta Düşük	kW kW kW	0,087 0,038 0,013
FCEER FCCOP				A A
Boyutlar	Ünite	Yükseklik Genişlik Derinlik	mm mm mm	535 1,214 249
Ağırlık	Birim		kg	35,4
Hava Filtresi	Tipi			Poliropilen Ağ
Fan	Tipi			Santrifüj
	Adet			2
	Hava Debisi	Yüksek Orta Düşük	m <sup>3</sup> /sa m <sup>3</sup> /sa m <sup>3</sup> /sa	1,393 1,022 642
Ses Gücü Seviyesi		Yüksek Orta Düşük	dBA dBA dBA	67 60 49
Ses Basıncı Seviyesi		Yüksek Orta Düşük	dBA dBA dBA	62 55 44
Elektrikli Isıtıcı	Çekilen Güç ( Opsiyonel )		dBA	-
Boru Bağlantıları	Drenaj	DÇ	mm	16
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1 ~/50/230
Kumanda Sistemleri	Kablolu Kumanda			FWEC3A FWECSA