

DAIKIN VRV 5 İÇ ÜNİTE	FXDA15A		TEKNİK VERİLER	
Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite		Yüksek Fan Devrinde	kW	1,7
Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite		Yüksek Fan Devrinde	kW	1,9
Çekilen Güç - 50Hz	Soğutma Isıtma	Yüksek Fan Devrinde	kW kW	0,035 0,035
Gerekli Tavan Boşluğu			mm	240
Boyutlar	Birim	Yükseklik	mm	200
		Genişlik	mm	750
		Derinlik	mm	620
Ağırlık	Birim		kg	22,0
Gövde	Malzeme			Gazlıvanizli Çelik Levha
Fan	Hava Akış Hızı 50Hz	(SOĞUTMA) Yüksek	m ³ /dak	6,5
Cihaz Dışı Statik Basınç	50Hz Nom./Yüksek		Pa	10/30
Hava Filtresi Tipi				Çıkarılabilir / Yıkanabilir
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek Fan Devrinde	dBa	50
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma Isıtma	Yüksek	dBa	27,0
		Orta	dBa	31,0
		Düşük	dBa	32,0
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP			R-32 / 675
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	6,35
	Gaz	DÇ	mm	9,52
	Drenaj			VP20 (iç 20 / DÇ26)
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220 - 240/220
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A	6
Kumanda Sistemleri	Uzaktan Kumanda Kablolu Kumanda	BRC4C65 / BRC4C66 BRC1H52W/S/K		