

DAIKIN VRV DIŐ ÜNİTE		RXYQ52U		TEKNİK VERİLER	
Kapasite Aralığı			HP		52
Soğutma Kapasitesi	35°C KT		kW		145,8
Isıtma Kapasitesi	Maks.	6°C YT	kW		163,0
ns,c			%		253,7
ns,h			%		167,2
SEER					6,4
SCOOP					4,3
İç Endeks Bağlantısı	Min. Nom. Maks.				650,0 - 1690,0
Boyutlar	Birim	Yükseklik Genişlik Derinlik	mm mm mm		5,055 3,720 765
Ağırlık	Birim		Kg		891
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		87,9
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		65,0
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma Isıtma	Min. Maks.	°C KT °C YT		-5,0 ~43,0 -20,0 ~15,5
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP Şarj				R-410A
Boru Bağlantıları	Sıvı Gaz	DÇ DÇ			19,1 41,3
	Toplam Boru Uzunluğu	Sistem, Gerçek			1,000
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V		3N ~/50 / 380 - 415
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A		125