

DAIKIN VRV İÇ ÜNİTE	FXKQ32MA		TEKNİK VERİLER	
Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite		Nom.	kW	3,6
Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite		Nom.	kW	4,0
Çekilen Güç - 50Hz	Soğutma Isıtma	Nom. Nom.	kW kW	0,066 0,046
Boyutlar	Birim	Yükseklik Genişlik Derinlik		215 1,110 710
Ağırlık	Birim		kg	31
Gövde	Malzeme			Galvanizli Çelik Levha
Dekoratif Panel	Model			BYK45FJW19
	Renk			Beyaz
	Boyutlar	Yükseklik Genişlik Derinlik	mm mm mm	70 1,240 800
	Ağırlık		kg	8,5
Fan	Hava Akış Hızı 50Hz	(SOĞUTMA) Düşük Yüksek	m ³ /dak m ³ /dak	9 11
Hava Filtresi Tipi				Küflenmeye Karşı Reçine Ağ
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek	dBa	54
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma Isıtma	Yüksek Düşük	dBa dBa	33,0 38,0
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP			R-410A / 2,087,5
Boru Bağlantıları	Sıvı Gaz Drenaj	DÇ DÇ	mm mm	6,35 12,7 VP25(DÇ 32 / İÇ.25)
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220-240/220
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A	15
Kumanda Sistemleri	Uzaktan Kumanda Kablolu Kumanda			BRC4C61 BRC1H52W/S/K / BRC1D52