

DAIKIN VRV 5 İÇ ÜNİTE	FXUA100A		TEKNİK VERİLER	
Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite		Yüksek Fan Devrinde	kW	11,2
Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite		Yüksek Fan Devrinde	kW	12,5
Çekilen Güç - 50Hz	Soğutma Isıtma	Yüksek Fan Devrinde	kW kW	0,117 0,117
Boyutlar	Birim	Yükseklik Genişlik Derinlik	mm mm mm	198 950 950
Ağırlık	Birim		kg	28
Gövde	Malzeme			Reçine
Fan	Hava Akış Hızı 50Hz	(SOĞUTMA) Yüksek Orta Düşük	m ³ /dak m ³ /dak m ³ /dak	31,0 25,5 21,0
		(ISITMA) Yüksek Orta Düşük	m ³ /dak m ³ /dak m ³ /dak	31,0 25,5 21,0
Hava Filtresi Tipi				Reçine Ağ
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek Orta Düşük	dBA dBA dBA	65,0 62,0 58,0
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma Isıtma	Yüksek Orta Düşük	dBA dBA dBA	47,0 44,0 40,0
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP			R-32 / 675
Boru Bağlantıları	Sıvı Gaz Drenaj	DÇ DÇ	mm mm	950 15,90 VP20
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1~/50/60-220 - 240/220
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A	6
Kumanda Sistemleri	Uzaktan Kumanda Kablolu Kumanda	BRC4C65 / BRC4C66 BRC1H52W/S/K		