

DAIKIN VRV DIŐ ÜNİTE		REYQ48U		TEKNİK VERİLER	
Kapasite Aralığı			HP		48
Soğutma Kapasitesi	35°C KT		kW		135,0
Isıtma Kapasitesi	Maks.	6°C YT	kW		150,0
ns,c			%		243,1
ns,h			%		168,5
SEER					6,2
SCOOP					4,3
İç Endeks Bağlantısı	Min.				600,0
	Nom.				-
	Maks.				1560,0
Boyutlar	Birim	Yükseklik	mm		5,055
		Genişlik	mm		3,720
		Derinlik	mm		765
Ağırlık	Birim		Kg		942
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		87,9
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA		65,0
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	Min.	°C KT		-5,0~43,0
	Isıtma	Maks.	°C YT		-20,0~15,5
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP Şarj				R-410A / 2,087,5 5,9 / 12,3
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÇ			19,1
	Gaz	DÇ			41,3
	HP/L GAZ	DÇ			34,9
	Toplam Boru Uzunluğu	Sistem, Gerçek			1,000
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V		3N~/50 / 380 - 415
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A		100