

DAIKIN VRV DIŐ ÜNİTE		RXYQ50U		TEKNİK VERİLER	
Kapasite Aralığı				HP	50
Soğutma Kapasitesi	35°C KT			kW	140,4
Isıtma Kapasitesi	Maks.	6°C YT		kW	156,5
ns,c				%	252,8
ns,h				%	165,2
SEER					6,4
SCOOP					4,2
İç Endeks Bağlantısı	Min.				625,0
	Nom.				-
	Maks.				1625,0
Boyutlar	Birim	Yükseklik		mm	5,055
		Genişlik		mm	3,720
		Derinlik		mm	765
Ağırlık	Birim			Kg	858
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	87,9
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	65,0
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	Min.		°C KT	-5,0 ~43,0
	Isıtma	Maks.		°C YT	-20,0 ~15,5
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP Şarj				R-410A
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÇ			19,1
	Gaz	DÇ			41,3
	Toplam Boru Uzunluğu	Sistem, Gerçek			1,000
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim			Hz/V	3N~/50 / 380 - 415
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA		A	125