

DAIKIN VRV 5 İÇ ÜNİTE	FXSA15A		TEKNİK VERİLER	
Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite		Yüksek Fan Devrinde	kW	1,7
Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite		Yüksek Fan Devrinde	kW	1,9
Çekilen Güç - 50Hz	Soğutma Isıtma	Yüksek Fan Devrinde	kW kW	0,046 0,046
Boyutlar	Birim	Yükseklik Genişlik Derinlik	mm mm mm	245 550 800
Ağırlık	Birim		kg	23,5
Gövde	Malzeme			Galvanizli Çelik Levha
Fan	Hava Akış Hızı 50Hz	(SOĞUTMA) Yüksek	m <sup>3</sup> /dak	8,7
		(ISITMA) Yüksek	m <sup>3</sup> /dak	8,7
	Cihaz Dışı Statik Basınç 50Hz	(Fabrikada Ayarlanır) Yüksek	Pa	30/150
Hava Filtresi Tipi				Reçine Ağ
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek Fan Devrinde	dBA	54
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek Düşük/Orta/Yüksek	dBA dBA	25,0/28,0/29,5 26,0/29,0/31,5
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP			R-32 / 675
Boru Bağlantıları	Sıvı Gaz Drenaj	DÇ DÇ	mm mm	6,35 9,52 VP20 (İÇ 20/DÇ 26), Drenaj Yüksekliği 625mm
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1~/50/60-220 - 240/220
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A	6
Kumanda Sistemleri	Uzaktan Kumanda Kablolu Kumanda			BRC4C65 BRC1H52W/S/K