

| DAIKIN VRV 5 İÇ ÜNİTE | FXSA32A | | TEKNİK VERİLER | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|--|
| Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite | | Yüksek Fan Devrinde | kW | 3,6 |
| Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite | | Yüksek Fan Devrinde | kW | 4,0 |
| Çekilen Güç - 50Hz | Soğutma Isıtma | Yüksek Fan Devrinde | kW kW | 0,049 0,049 |
| Boyutlar | Birim | Yükseklik Genişlik Derinlik | mm mm mm | 245 550 800 |
| Ağırlık | Birim | | kg | 24,0 |
| Gövde | Malzeme | | | Galvanizli Çelik Levha |
| Fan | Hava Akış Hızı 50Hz | (SOĞUTMA) Yüksek | m ³ /dak | 9,5 |
| | | (ISITMA) Yüksek | m ³ /dak | 9,5 |
| | Cihaz Dışı Statik Basınç 50Hz | (Fabrikada Ayarlanır) Yüksek | Pa | 30/150 |
| Hava Filtresi Tipi | | | | Reçine Ağ |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | Yüksek Fan Devrinde | dBA | 55 |
| Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma Isıtma | Düşük/Orta/Yüksek Düşük/Orta/Yüksek | dBA dBA | 26,0/29,0/31,0 27,0/30,0/33,0 |
| Soğutucu Akışkan | Tipi / GWP | | | R-32 / 675 |
| Boru Bağlantıları | Sıvı Gaz Drenaj | DÇ DÇ | mm mm | 6,35 9,52 VP20 (İÇ 20/DÇ 26), Drenaj Yüksekliği 625mm |
| Güç Beslenmesi | Faz / Frekans / Gerilim | | Hz/V | 1~/50/60-220 - 240/220 |
| Akım - 50 Hz | Maksimum Sigorta Amperi | MFA | A | 6 |
| Kumanda Sistemleri | Uzaktan Kumanda Kablolu Kumanda | | | BRC4C65 BRC1H52W/S/K |