

DAIKIN VRV DIŐ ÜNİTE		RXYQ18U		TEKNİK VERİLER	
Kapasite Aralığı				HP	18
Soğutma Kapasitesi	35°C KT			kW	50,4
Isıtma Kapasitesi	Maks.	6°C YT		kW	56,5
ns,c				%	238,3
ns,h				%	163,1
SEER					6,0
SCOOP					4,2
İç Endeks Bağlantısı	Min.				225,0
	Nom.				-
	Maks.				585,0
Boyutlar	Birim	Yükseklik Genişlik Derinlik	mm		1,685
			mm		1,240
			mm		765
Ağırlık	Birim			Kg	308
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	83,8
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	62,0
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma Isıtma	Min. Maks.	°C KT		-5,0 ~43,0
			°C YT		-20,0 ~15,5
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP Şarj				R-410A / 2,087,5 11,7 / 24,4
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÇ			15,90
	Gaz	DÇ			28,6
	Toplam Boru Uzunluğu	Sistem, Gerçek			1,000
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim			Hz/V	3N~/50 / 380 - 415
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA		A	40