

DAIKIN VRV 5 İÇ ÜNİTE	FXAA50A		TEKNİK VERİLER	
Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite		Yüksek Fan Devrinde	kW	5,6
Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite		Yüksek Fan Devrinde	kW	6,3
Çekilen Güç - 50Hz	Soğutma Isıtma	Yüksek Fan Devrinde	kW kW	0,03 0,04
Boyutlar	Birim	Yükseklik Genişlik Derinlik	mm mm mm	290 1,050 266
Ağırlık	Birim		kg	15,0
Gövde	Malzeme			Plastik
Fan	Hava Akış Hızı 50Hz	(SOĞUTMA) Yüksek Düşük	m ³ /dak m ³ /dak	11,5 14,4
Hava Filtresi Tipi				Yıkanabilir Reçine Ağ
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Yüksek Fan Devrinde	dBa	58
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma Isıtma	Yüksek Orta Düşük	dBa dBa	35,5 / 41,0 35,5 / 42,0
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP			R-32 / 675
Boru Bağlantıları	Sıvı Gaz Drenaj	DÇ DÇ	mm mm	6,35 12,7 VP13 (İÇ 15 / DÇ18)
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1~/50/220 - 240/220
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A	6
Kumanda Sistemleri	Uzaktan Kumanda Kablolu Kumanda			BRC7EA630 BRC1H52W/S/K