

DAIKIN VRV DIŐ ÜNİTE		RXYQ22U		TEKNİK VERİLER	
Kapasite Aralığı				HP	22
Soğutma Kapasitesi	35°C KT			kW	61,5
Isıtma Kapasitesi	Maks.	6°C YT		kW	69,0
ns,c				%	274,5
ns,h				%	171,0
SEER					6,9
SCOOP					4,4
İç Endeks Bağlantısı	Min.				275,0
	Nom.				-
	Maks.				715,0
Boyutlar	Birim	Yükseklik Genişlik Derinlik		mm	3,370
				mm	1,860
				mm	765
Ağırlık	Birim			Kg	396
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	87,9
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	65,0
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma Isıtma	Min. Maks.		°C KT	-5,0 ~43,0
				°C YT	-20,0 ~15,5
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP Şarj				R-410A / 2,087,5
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÇ			15,9
	Gaz	DÇ			28,6
	Toplam Boru Uzunluğu	Sistem, Gerçek			1,000
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim			Hz/V	3N~/50 / 380 - 415
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA		A	63