

| DAIKIN VRV DIŐ ÜNİTE | | RXYQ12U | | TEKNİK VERİLER | |
|--------------------------|-------------------------|----------------|--|----------------|-------------------------------|
| Kapasite Aralığı | | | | HP | 12 |
| Soğutma Kapasitesi | 35°C KT | | | kW | 33,5 |
| Isıtma Kapasitesi | Maks. | 6°C YT | | kW | 37,5 |
| ns,c | | | | % | 247,8 |
| ns,h | | | | % | 161,4 |
| SEER | | | | | 6,3 |
| SCOOP | | | | | 4,1 |
| İç Endeks Bağlantısı | Min. | | | | 150,0 |
| | Nom. | | | | - |
| | Maks. | | | | 390,0 |
| Boyutlar | Birim | Yükseklik | | mm | 1,685 |
| | | Genişlik | | mm | 930 |
| | | Derinlik | | mm | 765 |
| Ağırlık | Birim | | | Kg | 198 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | Nom. | | dBA | 83,4 |
| Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma | Nom. | | dBA | 61,0 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Soğutma | Min. | | °C KT | -5,0 ~43,0 |
| | Isıtma | Maks. | | °C YT | -20,0 ~15,5 |
| Soğutucu Akışkan | Tipi / GWP Şarj | | | | R-410A / 2,087,5 6,3 /13,2 |
| Boru Bağlantıları | Sıvı | DÇ | | | 12,70 |
| | Gaz | DÇ | | | 28,6 |
| | Toplam Boru Uzunluğu | Sistem, Gerçek | | | 1,000 |
| Güç Beslenmesi | Faz / Frekans / Gerilim | | | Hz/V | 3N~/50 / 380 - 415 |
| Akım - 50 Hz | Maksimum Sigorta Amperi | MFA | | A | 32 |