

DAIKIN VRV İÇ ÜNİTE	FXUQ71A		TEKNİK VERİLER		
Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite		Nom.	kW	8,0	
Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite		Nom.	kW	9,0	
Çekilen Güç - 50Hz	Soğutma Isıtma	Nom.	kW	0,090	
		Nom.	kW	0,073	
Boyutlar	Birim	Yükseklik	mm	198	
		Genişlik	mm	950	
		Derinlik	mm	950	
Ağırlık	Birim		kg	26	
Gövde	Malzeme			Reçine	
Fan	Hava Akış Hızı 50Hz	(SOĞUTMA)			
		Düşük	m ³ /dak	16,0	
		Orta	m ³ /dak	19,5	
		Yüksek	m ³ /dak	22,5	
		(ISITMA)			
		Düşük	m ³ /dak	16,0	
Orta	m ³ /dak	19,5			
Yüksek	m ³ /dak	22,5			
Hava Filtresi Tipi				Küflenmeye Karşı Dayanımlı Reçine Ağ	
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	56	
		Yüksek	dBA	58	
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek	dBA	36,0 / 38,0 / 40,5	
		Düşük/Orta/Yüksek	dBA	36,0 / 38,0 / 40,0	
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP			R-410A / 2,087,5	
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÇ	mm	9,52	
	Gaz	DÇ	mm	15,9	
	Drenaj			Ç20 / DÇ 26	
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1~/50/220 - 240	
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A	16	
Kumanda Sistemleri	Uzaktan Kumanda Kablolu Kumanda	BRC7C58 BRC1H52W/S/K / BRC1D52			