

DAIKIN VRV DIŐ ÜNİTE		RXYQ8U		TEKNİK VERİLER	
Kapasite Aralığı				HP	8
Soğutma Kapasitesi	35°C KT			kW	22,4
Isıtma Kapasitesi	Maks.	6°C YT		kW	25,0
ns,c				%	302,4
ns,h				%	167,9
SEER					7,9
SCOOP					4,3
İç Endeks Bağlantısı	Min.				100,0
	Nom.				-
	Maks.				260,0
Boyutlar	Birim	Yükseklik		mm	1,685
		Genişlik		mm	930
		Derinlik		mm	765
Ağırlık	Birim			Kg	198
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	70,0
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	57,0
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma	Min.		°C KT	-5,0 ~43,0
	Isıtma	Maks.		°C YT	-20,0 ~15,5
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP Şarj				R-410A / 2,087,5 5,9 /12,3
Boru Bağlantıları	Sıvı	DÇ			9,52
	Gaz	DÇ			19,1
	Toplam Boru Uzunluğu	Sistem, Gerçek			1,000
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim			Hz/V	3N~ /50 / 380 - 415
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA		A	20