

| DAIKIN VRV İÇ ÜNİTE | FXKQ25MA | | TEKNİK VERİLER | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite | | Nom. | kW | 2,8 |
| Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite | | Nom. | kW | 3,2 |
| Çekilen Güç - 50Hz | Soğutma Isıtma | Nom. Nom. | kW kW | 0,066 0,046 |
| Boyutlar | Birim | Yükseklik Genişlik Derinlik | | 215 1,110 710 |
| Ağırlık | Birim | | kg | 31 |
| Gövde | Malzeme | | | Galvanizli Çelik Levha |
| Dekoratif Panel | Model | | | BYKFJW |
| | Renk | | | Beyaz |
| | Boyutlar | Yükseklik Genişlik Derinlik | mm mm mm | 70 1,240 800 |
| | Ağırlık | | kg | 8,5 |
| Fan | Hava Akış Hızı 50Hz | (SOĞUTMA) Düşük Yüksek | m ³ /dak m ³ /dak | 9 11 |
| Hava Filtresi Tipi | | | | Küflenmeye Karşı Reçine Ağ |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | Yüksek | dBa | 54 |
| Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma Isıtma | Yüksek Düşük | dBa dBa | 33,0 38,0 |
| Soğutucu Akışkan | Tipi / GWP | | | R-410A / 2,087,5 |
| Boru Bağlantıları | Sıvı Gaz Drenaj | DÇ DÇ | mm mm | 6,35 12,7 VP25(DÇ 32 / İÇ.25) |
| Güç Beslenmesi | Faz / Frekans / Gerilim | | Hz/V | 1~/50/60/220-240/220 |
| Akım - 50 Hz | Maksimum Sigorta Amperi | MFA | A | 15 |
| Kumanda Sistemleri | Uzaktan Kumanda Kablolu Kumanda | | | BRC4C61 BRC1H52W/S/K / BRC1D52 |