

| DAIKIN VRV DIŐ ÜNİTE | | RXYQ34U | | TEKNİK VERİLER | |
|--------------------------|----------------------------|----------------|-------|----------------|--------------------|
| Kapasite Aralığı | | | HP | | 34 |
| Soğutma Kapasitesi | 35°C KT | | kW | | 95,4 |
| Isıtma Kapasitesi | Maks. | 6°C YT | kW | | 106,5 |
| ns,c | | | % | | 253,3 |
| ns,h | | | % | | 166,2 |
| SEER | | | | | 6,4 |
| SCOOP | | | | | 4,2 |
| İç Endeks Bağlantısı | Min. | | | | 425,0 |
| | Nom. | | | | - |
| | Maks. | | | | 1105,0 |
| Boyutlar | Birim | Yükseklik | mm | | 3,370 |
| | | Genişlik | mm | | 2,480 |
| | | Derinlik | mm | | 765 |
| Ağırlık | Birim | | Kg | | 583 |
| Ses Gücü Seviyesi | Soğutma | Nom. | dBA | | 87,9 |
| Ses Basıncı Seviyesi | Soğutma | Nom. | dBA | | 65,0 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | Soğutma Isıtma | Min. | °C KT | | -5,0 ~43,0 |
| | | Maks. | °C YT | | -20,0 ~15,5 |
| Soğutucu Akışkan | Tipi / GWP Şarj | | | | R-410A |
| Boru Bağlantıları | Sıvı | DÇ | | | 19,1 |
| | Gaz | DÇ | | | 34,9 |
| | Toplam Boru Uzunluğu | Sistem, Gerçek | | | 1,000 |
| Güç Beslenmesi | Faz / Frekans / Gerilim | | | Hz/V | 3N~/50 / 380 - 415 |
| Akım - 50 Hz | Maksimum Sigorta Amperi | MFA | | A | 80 |