

DAIKIN VRV DIŐ ÜNİTE		REYQ8U		TEKNİK VERİLER	
Kapasite Aralığı				HP	8
Soğutma Kapasitesi	35°C KT			kW	22,4
Isıtma Kapasitesi	Maks.	6°C YT		kW	25,0
ns,c				%	286,1
ns,h				%	165,1
SEER					7,2
SCOOP					4,2
İç Endeks Bağlantısı	Min. Nom. Maks.				100,0 - 260,0
Boyutlar	Birim	Yükseklik Genişlik Derinlik		mm mm mm	1,685 930 765
Ağırlık	Birim			Kg	230
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	78,0
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma	Nom.		dBA	57,0
Çalışma Sıcaklık Aralığı	Soğutma Isıtma	Min. Maks.		°C KT °C YT	-5,0~43,0 -20,0~15,5
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP Şarj				R-410A / 2,087,5 5,9 / 12,3
Boru Bağlantıları	Sıvı Gaz HP/L GAZ Toplam Boru Uzunluğu	DÇ DÇ DÇ Sistem, Gerçek			9,52 19,1 15,9 1,000
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim			Hz/V	3N~ / 50 / 380 - 415
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA		A	20