

DAIKIN VRV İÇ ÜNİTE	FXHQ32A		TEKNİK VERİLER	
Soğutma Kapasitesi Toplam Kapasite		Nom.	kW	3,6
Isıtma Kapasitesi Toplam Kapasite		Nom.	kW	4,0
Çekilen Güç - 50Hz	Soğutma Isıtma	Nom. Nom.	kW kW	0,0107 0,0107
Boyutlar	Birim	Yükseklik Genişlik Derinlik	mm mm mm	253 960 690
Ağırlık	Birim		kg	28
Gövde	Malzeme			Reçine, Sac Levha
Fan	Hava Akış Hızı 50Hz	(SOĞUTMA) Düşük Orta Yüksek	m ³ /dak m ³ /dak m ³ /dak	12,5 11,0 10,0
		(ISITMA) Düşük Orta Yüksek	m ³ /dak m ³ /dak m ³ /dak	12,5 11,0 10,0
Hava Filtresi Tipi				Küflenmeye Karşı Dayanımlı Reçine Ağ
Ses Gücü Seviyesi	Soğutma	Nom. Yüksek	dBA dBA	54,0 52,0
Ses Basıncı Seviyesi	Soğutma Isıtma	Düşük/Orta/Yüksek Düşük/Orta/Yüksek	dBA dBA	36,0 / 34,0 / 31,0 36,0 / 34,0 / 31,0
Soğutucu Akışkan	Tipi / GWP			R-32 / 675
Boru Bağlantıları	Sıvı Gaz Drenaj	DÇ	mm	6,40
		DÇ	mm	9,5 VP20
Güç Beslenmesi	Faz / Frekans / Gerilim		Hz/V	1~/50/60/220 - 240/220
Akım - 50 Hz	Maksimum Sigorta Amperi	MFA	A	6
Kumanda Sistemleri	Uzaktan Kumanda Kablolu Kumanda			BRC7GA53-9 BRC1H52W/S/K